

Unión

Banco para Iglesias y Templos.



DISEÑADO Y PRODUCIDO
100% EN ARGENTINA





Características Técnicas

El banco corrido para Iglesias y Templos modelo Unión se realiza con piezas de asiento y respaldo que conforman líneas de largos variables que rematan contra un terminal de fila de madera maciza de guatambú.

> **Patas:** Estructura en tubo de acero de 100 x 40 mm, con asentamiento inferior en planchuelas de 2" x 5/16". Extremos de fila con terminación en madera maciza de guatambú lustre poliuretano natural.

> **Carcasa de respaldo:** Pieza plana modulada en múltiplos de 500 mm. Tapizado corrido fijado sobre piezas individuales de MDF de 495 x 625 x 15 mm de espesor con terminación en lustre poliuretano natural.

> **Carcasa de asiento:** Pieza plana de 400 mm de profundidad y largos modulados en múltiplos de 500mm. Tapizado fijado sobre placa de 18 mm, espuma de 40 mm de espesor y densidad de 28 Kg/m3 con retardante de llama.

> **Tapizado:** tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.

Características Opcionales



TAPIZADO
TREVIRA®



NUMERACIÓN
ALFANUMÉRICA



TRATAMIENTO
ANTILLAMA

Unión

